

TSP-305 差圧トランスミッター

ご注文の際に、型番、仕様、レンジをご指定ください。

TSP305							X	X	X	X	
	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	
型番	基本						特別説明				
① 型式	ケース材質			リード線接続口寸法							
	1	PU 塗装アルミ合金			M20x1.5						
	2	PU 塗装アルミ合金			1/2NPT-14						
	3	ステンレス			M20x1.5						
② 接続ネジ	1	1/4NPT-18 内									
	2	1/2NPT-14 内									
	3	M20x 1.5 外									
	4	その他									
③ 接液部材質		フランジ	フィン	充填							
	T1	SUS316	SUS316	シリコン油							
	T2	SUS316	Hastelloy C	シリコン油							
	T3	SUS316	Monel	シリコン油							
	T4	SUS316	Ta	シリコン油							
	T5	Hastelloy C	Hastelloy C	シリコン油							
	T6	Hastelloy C	Ta	シリコン油							
	T7	Monel	Monel	シリコン油							
④ 圧カレンジ	1	0-0.10~3.5kPa (0-10~350mmH ₂ O)			6	0-210~2100kPa (0-2.1~21kgf/cm ²)					
	2	0-0.8~8.0kPa (0-80~800mmH ₂ O)			7	0-700~7000kPa (0-7.0~70kgf/cm ²)					
	3	0-4.0~40kPa (0-400~4000mmH ₂ O)			8	0-2.1~21MPa (0-21~210kgf/cm ²)					
	4	0-20~200kPa (0-2000~20000mmH ₂ O)			9	0-4.1~41MPa (0-41~4100kgf/cm ²)					
	5	0-70~700kPa (0-0.7~7kgf/cm ²)			X	特注品					
⑤ 精度	1	±0.5%F.S.									
	2	±0.25%F.S.									
	3	±0.1%F.S.									
	4	±0.075%F.S.									
⑥ 電源/出力	1	4-20mAdc									
	2	4-20mAdc+HART									
	3	4-20mAdc+MODBUS-485									