

TSP-21 □ デジタル表示型圧力センサー

ご注文の際に、型番、仕様、レンジをご指定ください。



***注 1**

型番	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩
				基本			特別説明			

① 型式	1	Hirschmann コネクタ LCD 表示 (MPa, kPa, Pa, bar, psi, Kgf, mmHg, mmH2O, %mA)
	2	Hirschmann コネクタ LED 表示、NPN (或は PNP) 出力 (MPa, kPa, PSI)

② 接続ネジ	1	R1/4
	2	R1/2
	3	G1/4
	4	G1/2
	5	1/4NPT
	6	1/2NPT
	7	M20*1.5
	X	特注品

③ 接液部材質	T	SUS316
---------	---	--------

④ 圧力レンジ (MPa)	1	-0.1~1.0	A	0~1.0
	2	0~0.01	B	0~2.0
	3	0~0.02	C	0~3.5
	4	0~0.035	D	0~5.0
	5	0~0.07	E	0~10
	6	0~0.1	F	0~20
	7	0~0.2	G	0~35
	8	0~0.3	H	0~50
	9	0~0.5	X	特注品

⑤ 精度	1	±0.25%F.S.
	2	±0.5%F.S.
	3	±1.0%F.S.
	X	特注品

⑥ 電源/出力	1	9~30VDC 4-20mA 2線制
	2	9~30VDC 4-20mA 2線制 帯 NPN 或 PNP

⑦ ケーブル	0	なし
	1	1mケーブル付き
	X	長さ指定

⑧ バルブ	0	付き
	1	なし

⑨ 処理	0	なし
	1	禁油処理
	2	禁水処理
	3	禁油 禁水処理

⑩ 資料	0	なし
	1	取説

***注 1**

TSP211 4-20mA 出力

TSP212 NPN 及び 4-20mA 出力

TSP213 接点設定タイプ

※ シールドケーブルの長さは 5mまで対応
できます、0.5m単位でご指定ください。