

TSP-301 直接型圧カトランスミッター

ご注文の際に、型番、仕様、レンジをご指定ください。

TSP301							X	X	X	X	
	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	
型番	基本						特別説明				
① 型式	ケース材質						リード線接続口寸法				
	1	PU 塗装アルミ合金						M20x1.5			
	2	PU 塗装アルミ合金						1/2NPT-14			
	3	ステンレス						M20x1.5			
4	ステンレス						1/2NPT-14				
② 接続ネジ	1	M20x 1.5 外				8	M20x 1.5 外				
	2	1/2NPT-14 外				9	NPT-14 外、膜接触 1/2				
	3	1/2NPT-14 内				A	1/2NPT-14 内、膜接触				
	4	G1/2 外				B	G1/2 外、膜接触				
	5	G3/4 外				C	G3/4 外、膜接触				
	6	G1 外				D	G1 外、膜接触				
	7	その他				F	その他膜接触				
③ 接液部材質			フランジ		フィン		充填				
	T1	SUS316		SUS316		シリコン油					
	T2	SUS316		Hastelloy C		シリコン油					
	T3	SUS316		Monel		シリコン油					
	T4	SUS316		Ta		シリコン油					
	T5	SUS316		Ti		シリコン油					
	T6	SUS316		セラミック		—					
④ 圧力レンジ	1	0-3.5~ 35kPa			6	0-1.0~10MPa					
	2	0-10~100kPa			7	0-2.1~21MPa					
	3	0-35~350kPa			8	0-4.1~41Mpa					
	4	0-0.1~1.0MPa			9	0-6.0~60MPa					
	5	0-0.35~3.5MPa			X	特注品					
⑤ 精度	1	±1%F.S.									
	2	±0.5%F.S.									
	3	±0.25%F.S.									
	4	±0.1%F.S.									
	5	±0.075%F.S.									
⑥ 電源/出力	1	4-20mAdc									
	2	4-20mAdc+HART									
	3	MODBUS-485									